

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

NR. 003CPR01-07-2013

1. Identyfikacja wyrobu budowlanego

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E \leq 10\%$; Grupa BIII szkliwione (GL)

2. Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego:

do zastosowania wewnątrz budynków na ściany

3. Nazwa i adres producenta:

Cooperativa Ceramica d'Imola S.C. - Via Vittorio Veneto, 13 - 40026 Imola (BO) ITALIA**Tel. +39 0542 601601 - Fax +39 0542 31749 - www.ccimola.it - info@ccimola.it**

4. System oceny i weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 4

5. Deklaracja właściwości użytkowych:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1 (96/603/CE)	EN 14411:2012
Siła łamiąca	EN ISO 10545-4	
grubość $\geq 7,5$ mm	> 600 (N)	
grubość < 7,5 mm	> 200 (N)	
Przyczepność	CEN TS15209	
	NPD - właściwości użytkowe nieustalone	
Szok termiczny	EN ISO 10545-9	
	odporne	
Zastosowanie:	EN ISO 10545-12	
-wewnątrz	Odporne	

Gabriele Tommasini
(DIRETTORE LOGISTICA)
Firma

Data: Imola, 01/07/2013