

CODICE MARCATURA CE	GRUPPO EN 14411	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E %)	APPENDICE ALLA EN 14411	ALLEGATO ZA - ZB ALLA EN 14411	DESTINAZIONE D'USO	REAZIONE AL FUOCO (Classe)	SPESORE (mm)	SFORZO DI ROTTURA (N)	RESISTENZA A FLESSIONE (N/mm ²)	SCIVOLOSITA' (B.C.R.)	RESISTENZA ALL'ATRITO	RESISTENZA ALL'ADESIONE (N/mm ²)	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	DURABILITA' - RESISTENZA GELO-DISGELO	CESSIONE Cd (mg/dm ²)	CESSIONE Pb (mg/dm ²)	
						(Decisione 96/603/CE e sue modifiche)	(mm)	EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	DM 236, 14/06/89		EN ISO 10545-9	EN ISO 10545-12	EN ISO 10545-15	EN ISO 10545-15		
01A	BI ₃ UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-	
01B	BI ₃ UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-	
01C	BI ₃ UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni - non smaltati	B1 _n .s1	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-	
02A	BI ₃ UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-	
02B	BI ₃ UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-	
02C	BI ₃ UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni - non smaltati	B1 _n .s1	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-	
03A	BI ₃ UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-	
04A	BI ₃ UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-	
05A	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
05B	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni - smaltati	B1 _n .s1	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
05C	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
06A	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
06B	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
07A	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
07B	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni - smaltati	B1 _n .s1	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
07C	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
08A	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
08B	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
09A	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
09B	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
10A	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
10B	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
11A	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
11B	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
12A	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti interni e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
12B	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
13A	BI ₃ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1100	≥ 30	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
14A	BI ₃ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1100	≥ 30	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
15A	BI ₃ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1100	≥ 30	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
16A	BI ₃ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1100	≥ 30	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
17A	BI ₃ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 30	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
18A	BI ₃ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 30	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
19A	BI ₃ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 30	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8	
20A	BI ₃ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 30	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
21A	BII ₃	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1000	≥ 22	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8	
22A	BII ₃	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1000	≥ 22	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD	
23A	BII ₃	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1000	≥ 22	NPD	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8	
24A	BII ₃	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1000	≥ 22	NPD	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD	
25A	BII ₃	3 < E ≤ 6	J	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	≥ 7,5	≥ 1000	≥ 22	-	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8	
26A	BII ₃	3 < E ≤ 6	J	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	≥ 7,5	≥ 1000	≥ 22	-	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD	
27A	BII ₃	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 600	≥ 22	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8	
28A	BII ₃	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 600	≥ 22	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD	
29A	BII ₃	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 600	≥ 22	NPD	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8	
30A	BII ₃	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 600	≥ 22	NPD	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD	
31A	BII ₃	3 < E ≤ 6	J	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	< 7,5	≥ 600	≥ 22	-	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8	
32A	BII ₃	3 < E ≤ 6	J	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	< 7,5	≥ 600	≥ 22	-	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD	
33A	BIII	E > 10	L	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	≥ 7,5	≥ 600	≥ 12	-	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8	
34A	BIII	E > 10	L	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	≥ 7,5	≥ 600	≥ 12	-	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD	
35A	BIII	E > 10	L	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 600	≥ 12	NPD	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8	
36A	BIII	E > 10	L	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 600	≥ 12	NPD	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD	
37A	BIII	E > 10	L	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	< 7,5	≥ 200	≥ 15	-	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8	
38A	BIII	E > 10	L	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	< 7,5	≥ 200	≥ 15	-	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD	
39A	BIII	E > 10	L	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 200	≥ 15	NPD	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8	
40A	BIII	E > 10	L	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 200	≥ 15	NPD	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD	
41A	BI ₃ UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
41B	BI ₃ UGL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - non smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
42A	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
42B	BI ₃ GL	E ≤ 0.5	G	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
43A	BI ₃ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
43B	BI ₃ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
44A	BII ₃	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
45A	BIII	E > 10	L	ZB	pezzi speciali per rivestimenti interni - smaltati	A1	-	NPD	NPD	-	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD	
N-A	MARCATURA CE NON APPLICABILE (PEZZI SPECIALI COME DEFINITI DALLA NORMA EN 14411)																