



I.C.F. industrie Ceramiche di Faenza S.p.a.
via Bisaura, 20 48018 Faenza (RA) ITALY
EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco

TABELLA CLASSI CE (file: ceicf28nov2005.pdf)

Rev.0 del 28/11/2005

(documento Cod. 0.AA.TCE.001)

| CODICE MARCATURA CE | GRUPPO EN 14411 | ASSORBIME NTO D'ACQUA (E %) | APPENDICE EN 14411 | ALLEGATO ZA - ZB ALLA EN 14411 | DESTINAZIO NE D'USO | REAZIONE AL FUOCO A1 (Classe) | SPESORE (mm) | DI FORZA ROTTURA (N) | RESISTENZA A FLESSIONE (N/mm ²) | SCIVOLOSITA' A' (B.C.R.) | RESISTENZA ALL'ATTRIT O | RESISTENZA ALL'ADESIO NE | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI | DURABILITA' RESISTENZA GEO- | CESSIONE Cd (mg/dm ²) | CESSIONE Pb (mg/dm ²) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | EN ISO 10545-3 | | | | (Decisione 96/603/CE e sue modifiche) | | EN ISO 10545-4 | EN ISO 10545-4 | DM 236, 14/06/89 | | | EN ISO 10545-9 | EN ISO 10545-12 | EN ISO 10545-15 | EN ISO 10545-15 |
| 01A | BI _a UGL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1300 | > 35 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | resiste | resiste | - | - |
| 02A | BI _a UGL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1300 | > 35 | NPD | NPD | NPD | resiste | resiste | - | - |
| 03A | BI _a UGL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 700 | > 35 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | resiste | resiste | - | - |
| 04A | BI _a UGL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 700 | > 35 | NPD | NPD | NPD | resiste | resiste | - | - |
| 05A | BI _a GL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1300 | > 35 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | resiste | resiste | < 0,07 | < 0,8 |
| 06A | BI _a GL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1300 | > 35 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | resiste | resiste | NPD | NPD |
| 07A | BI _a GL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1300 | > 35 | NPD | NPD | NPD | resiste | resiste | < 0,07 | < 0,8 |
| 07B | BI _a GL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | B1 _n s1 | ≥ 7,5 | > 1300 | > 35 | NPD | NPD | NPD | resiste | resiste | < 0,07 | < 0,8 |
| 08A | BI _a GL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1300 | > 35 | NPD | NPD | NPD | resiste | resiste | NPD | NPD |
| 09A | BI _a GL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 700 | > 35 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | resiste | resiste | < 0,07 | < 0,8 |
| 10A | BI _a GL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 700 | > 35 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | resiste | resiste | NPD | NPD |
| 11A | BI _a GL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 700 | > 35 | NPD | NPD | NPD | resiste | resiste | < 0,07 | < 0,8 |
| 12A | BI _a GL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 700 | > 35 | NPD | NPD | NPD | resiste | resiste | NPD | NPD |
| 13A | BI _b GL | 0,5 < E ≤ 3 | H | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1100 | > 30 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | resiste | resiste | < 0,07 | < 0,8 |
| 14A | BI _b GL | 0,5 < E ≤ 3 | H | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1100 | > 30 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | resiste | resiste | NPD | NPD |
| 15A | BI _b GL | 0,5 < E ≤ 3 | H | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1100 | > 30 | NPD | NPD | NPD | resiste | resiste | < 0,07 | < 0,8 |
| 16A | BI _b GL | 0,5 < E ≤ 3 | H | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1100 | > 30 | NPD | NPD | NPD | resiste | resiste | NPD | NPD |
| 17A | BI _b GL | 0,5 < E ≤ 3 | H | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 700 | > 30 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | resiste | resiste | < 0,07 | < 0,8 |
| 18A | BI _b GL | 0,5 < E ≤ 3 | H | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 700 | > 30 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | resiste | resiste | NPD | NPD |
| 19A | BI _b GL | 0,5 < E ≤ 3 | H | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 700 | > 30 | NPD | NPD | NPD | resiste | resiste | < 0,07 | < 0,8 |
| 20A | BI _b GL | 0,5 < E ≤ 3 | H | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 700 | > 30 | NPD | NPD | NPD | resiste | resiste | NPD | NPD |
| 21A | BII _a | 3 < E ≤ 6 | J | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1000 | > 22 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | - | - | < 0,07 | < 0,8 |
| 22A | BII _a | 3 < E ≤ 6 | J | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1000 | > 22 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 23A | BII _a | 3 < E ≤ 6 | J | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1000 | > 22 | NPD | NPD | NPD | - | - | < 0,07 | < 0,8 |
| 24A | BII _a | 3 < E ≤ 6 | J | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 1000 | > 22 | NPD | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 25A | BII _a | 3 < E ≤ 6 | J | ZB | rivestimenti interni - smaltati | A1 | ≥ 7,5 | > 1000 | > 22 | - | NPD | NPD | - | - | < 0,07 | < 0,8 |
| 26A | BII _a | 3 < E ≤ 6 | J | ZB | rivestimenti interni - smaltati | A1 | ≥ 7,5 | > 1000 | > 22 | - | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 27A | BII _a | 3 < E ≤ 6 | J | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 600 | > 22 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | - | - | < 0,07 | < 0,8 |
| 28A | BII _a | 3 < E ≤ 6 | J | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 600 | > 22 | ≥ 0,4 | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 29A | BII _a | 3 < E ≤ 6 | J | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 600 | > 22 | NPD | NPD | NPD | - | - | < 0,07 | < 0,8 |
| 30A | BII _a | 3 < E ≤ 6 | J | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 600 | > 22 | NPD | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 31A | BII _a | 3 < E ≤ 6 | J | ZB | rivestimenti interni - smaltati | A1 | < 7,5 | > 600 | > 22 | - | NPD | NPD | - | - | < 0,07 | < 0,8 |
| 32A | BII _a | 3 < E ≤ 6 | J | ZB | rivestimenti interni - smaltati | A1 | < 7,5 | > 600 | > 22 | - | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 33A | BIII | E > 10 | L | ZB | rivestimenti interni - smaltati | A1 | ≥ 7,5 | > 600 | > 15 | - | NPD | NPD | - | - | < 0,07 | < 0,8 |
| 34A | BIII | E > 10 | L | ZB | rivestimenti interni - smaltati | A1 | ≥ 7,5 | > 600 | > 15 | - | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 35A | BIII | E > 10 | L | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 600 | > 15 | NPD | NPD | NPD | - | - | < 0,07 | < 0,8 |
| 36A | BIII | E > 10 | L | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | ≥ 7,5 | > 600 | > 15 | NPD | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 37A | BIII | E > 10 | L | ZB | rivestimenti interni - smaltati | A1 | < 7,5 | > 200 | > 12 | - | NPD | NPD | - | - | < 0,07 | < 0,8 |
| 38A | BIII | E > 10 | L | ZB | rivestimenti interni - smaltati | A1 | < 7,5 | > 200 | > 12 | - | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 39A | BIII | E > 10 | L | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 200 | > 12 | NPD | NPD | NPD | - | - | < 0,07 | < 0,8 |
| 40A | BIII | E > 10 | L | ZA e ZB | pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | < 7,5 | > 200 | > 12 | NPD | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 41A | BI _a UGL | E ≤ 0,5 | G | ZA e ZB | pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati | A1 - A1 _n | - | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 42A | BI _a GL | E ≤ 0,6 | G | ZA e ZB | pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | - | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 43A | BI _b GL | 0,5 < E ≤ 3 | H | ZA e ZB | pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | - | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 44A | BII _a | 3 < E ≤ 6 | J | ZA e ZB | pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - smaltati | A1 - A1 _n | - | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |
| 45A | BIII | E > 10 | L | ZB | pezzi speciali per rivestimenti interni - smaltati | A1 | - | NPD | NPD | - | NPD | NPD | - | - | NPD | NPD |