



I.C.F. industrie Ceramiche di Faenza S.p.a.
via Bisaura, 20 48018 Faenza (RA) ITALY
EN 14411

Piastrelle di ceramica pressate a secco

TABELLA CLASSI CE (file: ceicf04apr2006.pdf)

Rev.1 del 04/04/2006

(documento Cod. 0.AA.TCE.001)

CODICE MARCATURA CE	GRUPPO EN 14411	ASSORBIMENTO D'ACQUA (E %)	APPENDICE ALLA EN 14411	ALLEGATO ZA - ZB ALLA EN 14411	DESTINAZIONE D'USO	REAZIONE AL FUOCO (Classe)	SPESSORE (mm)	FORZA DI ROTTURA (N)	RESISTENZA A FLESSIONE (N/mm ²)	SCIVOLOSITA' (B.C.R.)	RESISTENZA ALL'ATRITO	RESISTENZA ALL'ADESIONE (N/mm ²)	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	DURABILITA' - RESISTENZA GELO-DISGELO	CESSIONE Cd (mg/dm ²)	CESSIONE Pb (mg/dm ²)
		EN ISO 10545-3				(Decisione 96/603/CE e sue modifiche)		EN ISO 10545-4	EN ISO 10545-4	DM 236, 14/06/89			EN ISO 10545-9	EN ISO 10545-12	EN ISO 10545-15	EN ISO 10545-15
01A	BI ₃ UGL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
02A	BI ₃ UGL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
03A	BI ₃ UGL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
04A	BI ₃ UGL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	-	-
05A	BI ₃ GL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
06A	BI ₃ GL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
07A	BI ₃ GL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
07B	BI ₃ GL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	BI ₃ .s1	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
08A	BI ₃ GL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1300	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
09A	BI ₃ GL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
10A	BI ₃ GL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
11A	BI ₃ GL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
12A	BI ₃ GL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 35	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
13A	BI ₅ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1100	≥ 30	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
14A	BI ₅ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1100	≥ 30	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
15A	BI ₅ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1100	≥ 30	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
16A	BI ₅ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1100	≥ 30	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
17A	BI ₅ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 30	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
18A	BI ₅ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 30	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
19A	BI ₅ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 30	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	< 0,07	< 0,8
20A	BI ₅ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 700	≥ 30	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
21A	BI ₁₅	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1000	≥ 22	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8
22A	BI ₁₅	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1000	≥ 22	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD
23A	BI ₁₅	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1000	≥ 22	NPD	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8
24A	BI ₁₅	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5	≥ 1000	≥ 22	NPD	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD
25A	BI ₁₅	3 < E ≤ 6	J	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	≥ 7,5	≥ 1000	≥ 22	-	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8
26A	BI ₁₅	3 < E ≤ 6	J	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	≥ 7,5	≥ 1000	≥ 22	-	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD
27A	BI ₁₅	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 600	≥ 22	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8
28A	BI ₁₅	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 600	≥ 22	≥ 0,4	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD
29A	BI ₁₅	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 600	≥ 22	NPD	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8
30A	BI ₁₅	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5	≥ 600	≥ 22	NPD	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD
31A	BI ₁₅	3 < E ≤ 6	J	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	< 7,5	≥ 600	≥ 22	-	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8
32A	BI ₁₅	3 < E ≤ 6	J	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	< 7,5	≥ 600	≥ 22	-	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD
33A	BI ₁₅	E > 10	L	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	≥ 7,5 > 7,5	≥ 600	≥ 12	-	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8
34A	BI ₁₅	E > 10	L	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	≥ 7,5 > 7,5	≥ 600	≥ 12	-	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD
35A	BI ₁₅	E > 10	L	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5 > 7,5	≥ 600	≥ 12	NPD	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8
36A	BI ₁₅	E > 10	L	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	≥ 7,5 > 7,5	≥ 600	≥ 12	NPD	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD
37A	BI ₁₅	E > 10	L	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	< 7,5 ≤ 7,5	≥ 200	≥ 15	-	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8
38A	BI ₁₅	E > 10	L	ZB	rivestimenti interni - smaltati	A1	< 7,5 ≤ 7,5	≥ 200	≥ 15	-	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD
39A	BI ₁₅	E > 10	L	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5 ≤ 7,5	≥ 200	≥ 15	NPD	NPD	NPD	resiste	-	< 0,07	< 0,8
40A	BI ₁₅	E > 10	L	ZA e ZB	pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	< 7,5 ≤ 7,5	≥ 200	≥ 15	NPD	NPD	NPD	resiste	-	NPD	NPD
41A	BI ₃ UGL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti - interni ed esterni - non smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
41B	BI ₃ UGL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - non smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
42A	BI ₃ GL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
42B	BI ₃ GL	E ≤ 0,5	G	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
43A	BI ₅ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni - smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
43B	BI ₅ GL	0,5 < E ≤ 3	H	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
44A	BI ₁₅	3 < E ≤ 6	J	ZA e ZB	pezzi speciali per pavimenti e rivestimenti interni - smaltati	A1 - A1 _n	-	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD
45A	BI ₁₅	E > 10	L	ZB	pezzi speciali per rivestimenti interni - smaltati	A1	-	NPD	NPD	-	NPD	NPD	resiste	resiste	NPD	NPD